



多軸手動微調平台規格表	
規格項目	產品數據
X/Y軸產品型號	AM-060-07
檯面(mm)	60
行程(mm)	13
軌道使用	VR2型
傳動方式	微測頭
軸型	旁式
軸位	R右側
直線精度(mm)	0.01
解析度(mm)	0.01
建議載重(Kg)	5(水平負載)
本體重量(Kg)	0.38
RX軸產品型號	AFX-060-35
檯面(mm)	60
旋轉中心高度(mm)	35
單圈移動量	≒ 0.54°
RY軸產品型號	AFX-060-60
檯面(mm)	60
旋轉中心高度(mm)	60
單圈移動量	≒ 0.39°
行程	+/-15°
最小刻度量	1度
水平最大荷重(Kg)	7
垂直最大荷重(Kg)	5
傳動牙桿	M6x0.5
本體重量(kg)	0.23
本體材質	鋁合金
摩擦片材質	銅
表面處理	硬膜陽極處理

A & F

圖面確認後請簽回

FAX : 04 - 8711053

確認者	
日期	

姓名	日期	圖名	圖號	規格	比例
校核		多軸手動微調平台			1:1.5
設計	PEI-YU 2019/10/1				
製圖	PEI-YU 2019/10/1				
材質					

全研科技
A&F
ACX060-A0301

更改內容	日期
修改次	